



PSK-PORTAL

Der Parallel-Schiebe-Kippbeschlag
mit umlaufendem Zentralverschluss
für Aluminium-Elemente



Perfekte, durchdachte Konzeption...



Genau geführt.

Mit zwei gekuppelten Scherenarmen führt die kompakte Kippschere den Flügel genau und problemlos in die Parallel- und Kippstellung.

- ▶ **Keine Sonderprofile erforderlich! Geeignet zum Einbau in Standard-Drehkipp-Fensterprofile aus Aluminium mit Euronut und 21 mm Kammermaß**
- ▶ **Hohe Stabilität bei Flügelgewichten bis max. 150 kg**
- ▶ **Fehlbedienungssperre in Kipp- und Schiebestellung**
- ▶ **Gleichmäßige Verriegelungsabstände**
- ▶ **Kompaktes Scherenbauteil**
- ▶ **Anschlaghilfen für rationellen Einbau der montagefertigen Bauteile**
- ▶ **Komfortable, leichtgängige Bedienung**

Funktional.

Der formschöne Handhebel wird in Verbindung mit den bekannten SIEGENIA-AUBI LM Beschlagteilen montiert und ist auch in abschließbarer Ausführung lieferbar.



Laufwagen in Parallel-Schiebe-Stellung



Laufwagen in Verschlussstellung

für ein Plus an Komfort und Sicherheit

Besonders bedienungsfreundlich.

Gleiter in der oberen Führungsschiene sowie präzise Lagerelemente in den Laufwagen gewährleisten einen leichten Lauf selbst großer und schwerer Flügel.

Ein gefederter Anschlagbock dient der Öffnungsbegrenzung des schiebbaren Flügels.



Anschlagbock



SIEGENIA-AUBI KG
 Beschlag- und Lüftungstechnik
 Industriestraße 1 – 3 · D-57234 Wilnsdorf
 Telefon +49 271 3931-0
 Telefax +49 271 3931-333

Zum Grafenwald · D-54411 Hermeskeil
 Telefon +49 6503 917-0
 Telefax +49 6503 917-100

Duisburger Straße 8 · D-57234 Wilnsdorf
 Telefon +49 271 3931-0
 Telefax +49 271 3931-172

SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH
 Heiligkreuzstraße 2 – 6
 D-66709 Weiskirchen
 Telefon +49 6876 99 00 2-0
 Telefax +49 6876 99 00 2-221

Benelux:
 SIEGENIA-AUBI KG
 B-Sint-Denijs-Westrem

China:
 SIEGENIA-AUBI Ltd.
 Beijing

Frankreich:
 SIEGENIA-AUBI SAS
 Sausheim

Großbritannien:
 SIEGENIA-AUBI Ltd.
 Coventry

Italien:
 SIEGENIA-AUBI Srl.
 Lainate MI

Kasachstan:
 SIEGENIA-AUBI KG
 Almaty

Österreich:
 SIEGENIA-AUBI GES.M.B.H.
 Eugendorf

Polen:
 SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.
 Kluczbork

Russland:
 SIEGENIA-AUBI OOO
 Moskau







Schweiz:
 SIEGENIA-AUBI AG
 Uetendorf/BE

Südkorea:
 SIEGENIA-AUBI Co., Ltd.
 Seoul

Ungarn:
 SIEGENIA-AUBI KFT
 Kecskemét

www.siegenia-aubi.com
post@siegenia-aubi.com

Technische Daten des SIEGENIA-AUBI PSK-PORTAL

| | | |
|----------|--|--|
| A links |  | Rahmenaußenbreite 1508 - 3460 mm Rahmenaußenhöhe 977 - 2537 mm Max. Flügelgewicht 150 kg |
| A rechts |  | Rahmenaußenbreite 1508 - 3460 mm Rahmenaußenhöhe 977 - 2537 mm Max. Flügelgewicht 150 kg |
| G links |  | Rahmenaußenbreite 2236 - 5026 mm Rahmenaußenhöhe 977 - 2537 mm Max. Flügelgewicht 150 kg |
| G rechts |  | Rahmenaußenbreite 2236 - 5026 mm Rahmenaußenhöhe 977 - 2537 mm Max. Flügelgewicht 150 kg |
| C |  | Rahmenaußenbreite 2952 - 6672 mm Rahmenaußenhöhe 977 - 2537 mm Max. Flügelgewicht 150 kg |
| K |  | Rahmenaußenbreite 2952 - 6672 mm Rahmenaußenhöhe 977 - 2537 mm Max. Flügelgewicht 150 kg |

Die montagefertigen Bauteile sind galvanisch verzinkt und chromatiert – sie bieten den bestmöglichen Korrosionsschutz.

Die sichtbaren Aluminiumprofile sind im Farbton SI-F1 (naturfarben) oder SI-F77 (dunkelbronze) eloxiert.

Die Spezialabdeckprofile sind aus hochwertigem, schlagzähem und lichtbeständigem Kunststoff gefertigt.

Die Zink-Druckgussteile der SIEGENIA-AUBI Beschläge entsprechen den Richtlinien Gütezeichen-RAL Zink-Druckguss.